

Motocultivador profesional

MAK 18



Las características de potencia y fiabilidad lo convierten en un modelo ideal para los profesionales del mantenimiento de espacios verdes. Asocia la manejabilidad a la versatilidad, a la capacidad para abordar cualquier tipo de terreno y a la seguridad.



Frenos de tambor con mando independiente y simultáneo.



Dos tomas de fuerza, una independiente de dos velocidades y una sincronizada.



Conexión de accesorios a la TDF con brida.

Alimentación	Motor marca/modelo	Cilindrada	Potencia*	Arranque		
				autorretractil	eléctrico	
diesel	LOMBARDINI <small>A KOHLER COMPANY</small> 3LD510	505 cm ³	12,2 HP		•	embrague monodisco/ luces/ batería suministrada de serie
diesel	LOMBARDINI <small>A KOHLER COMPANY</small> 25LD330	654 cm ³	16,3 HP		•	
diesel	LOMBARDINI <small>A KOHLER COMPANY</small> 25LD425	851 cm ³	19,0 HP		•	

* Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

Detalle de accesorios



Fresa Ø 350, 80-65 cm
16 cuchillas
Conexión fija
Rueda de sostén
Código **69219072**



Portaherramientas regulable
Código **Z0020172**



Arado reversible a 180°
Código **Z0020107**



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):



VERSIÓN SEGADORA


Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):





Dimensiones (mm)



L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

Dimensiones (mm)



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	450-510
W2	1150-1600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	monodisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca de cambio
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	dos tomas de fuerza: una independiente de dos velocidades (1° 586 r/min - 2° 900 r/min) y una sincronizada
Conexión de accesorios	bridada a la TDF
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas/alojamiento batería integrado
Peso	270 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)










Accesorios



MAK 18

Accesorio		Opcional accesorio		
Fresas				
 <p>Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén</p>	69219071		Surcador retrofresa	Z0020134
 <p>Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén</p>	69219072		Surcador retrofresa	Z0020134
 <p>Fresa Ø 350, 80-65 cm 20 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de sostén (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")</p>	69219074		Surcador retrofresa	Z0020134
 <p>Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de sostén (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")</p>	69219075		Surcador retrofresa	Z0020134
 <p>Fresa Ø 350, 90-65 cm 16 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de sostén (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")</p>	69219079		Surcador retrofresa	Z0020134

Accesorios

Accesorio		Opcional accesorio		
Ruedas de goma				
 <p>Par de ruedas de goma 6.5/80x12" Disco regulable</p>	69209021B	 <p>Par de lastres 25 kg</p>	69209077	
 <p>Par de ruedas de goma 6.5/80x15" Disco regulable</p>	69209022A			
Portaherramientas regulable				
 <p>Portaherramientas regulable</p>	Z0020172	 <p>Arado de una reja</p>	Z0020102	
		 <p>Arado reversible a 180°</p>	Z0020107	
		 <p>Surcador</p>	Z0020133	
		 <p>Cultivadora de dientes fijos</p>	L0010200	
		 <p>Arrancadora de patatas</p>	L0066400	

Accesorios





MAK 18

Accesorio	Opcional accesorio
 <p>Movimiento en baño de aceite</p> <p>L0101500</p>	 <p>1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos</p> <p>69229085</p>
	 <p>1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos</p> <p>69229086</p>
	 <p>0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales</p> <p>69229068</p>
	 <p>1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales</p> <p>69229070</p>
	 <p>1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales</p> <p>69229071</p>
	 <p>1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)</p> <p>69229036</p>
	 <p>Lastre para movimiento en baño de aceite</p> <p>L0105700</p>
	 <p>Zapatas eje hilera para lastrón con dientes semi- tupidos</p> <p>69229064</p>



Accesorios

Accesorio	Opcional accesorio			
Desbrozadoras de ruedas con rodillo				
 <p>Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Conexión rápida (precisa QuickFit 69212025)</p>	<p>L0091000</p>			
QuickFit				
 <p>Conexión rápida QuickFit</p>	<p>69212025</p>			